



MARUYAMA®

Aspersora Autopropulsada

Maruyama aspersora HI-CLE es construida y diseñada para trabajar en suelos blandos y en campos sobre-irrigados o inundados. Es ideal para cultivos especializados como zanahoria, lechuga, calabaza, col verde, espinacas, tomate, pimiento, cebolla, arroz, flores y varios otros cultivos en hilera.

ASPERSORA INTELIGENTE

Equipada con un sistema de control flujo electrónico que automáticamente ajusta el caudal y presión, incluso cuando opera a velocidades cambiantes.



DISEÑO LIGERO

Diseñado para utilizar en distintas condiciones de suelo, especialmente en suelos blandos y suelos sobre-irrigados.



BSA-951CM76S

Pisada: 76 pulgadas

Grosor del neumático: 4,7 pulgadas

4WD
4WS

BSA-951CM80W

Pisada: 80 pulgadas

Grosor del neumático: 8,2 pulgadas

BSA-951CM

Libramiento	32 in (81 cm)
Distancia entre llantas	76 / 80 pulg (190 / 200 cm)
Capacidad del tanque	220 Gallon (850 liter)
Longitud de la barra	Telescópico 32 to 52 pies (9.9 a 15.9 metros)
Altura de la barra	18 a 52 pulg (46 a 130 cm)
Tipo de boquilla	53 boquillas (2-way)
Bomba de pistones	Maruyama MS1000F
Caudal	25.3 gpm (100 lpm)
Motor	EPA Approved Kubota D1105 (Diesel)
Potencia del motor	20.9 hp @ 2600 rpm
Peso en seco	3,000 Lbs (1,360 Kg)
Velocidad de avance	0 - 6.89 mph (0 - 11 km/h)
Velocidad de aspersión recomendada	2.5 mph (4 km/h)



RENDIMIENTO DE CONDUCCIÓN EXCEPCIONAL

Diseño 4x4 delgado y permanente



CABINA DELANTERA

Vista 180° completa con visibilidad hacia adelante para ajustar la velocidad y verificar el rendimiento de la boquilla.



DISPOSICIÓN DEL TANQUE MEDIO

Ubicado en el centro del tractor pulverizador, el equilibrio de peso entre la parte delantera y trasera es constante, lo que permite una conducción estable incluso en campos húmedos.

DESARROLLADO PARA ASPERZAR LOS CAMPOS DE ARROZ INUNDADOS EN JAPÓN. ESTA ASPERZORA CUENTA CON UNA TRACCIÓN EXCEPCIONAL Y ALTO RENDIMIENTO EN SUELOS BLANDOS.



NUEVO (HI-CLE BOOM)



Click here to
see the video

DESARROLLADO PARA ASPERZAR LOS CAMPOS DE ARROZ INUNDADOS EN JAPÓN. ESTA ASPERZORA CUENTA CON UNA TRACCIÓN EXCEPCIONAL Y ALTO RENDIMIENTO EN SUELOS BLANDOS.

IDEAL PARA CAMPOS INUNDADOS



ESPECIFICACIONES:
ANCHO: 32-52 PIES
ALTO: 18-52 PIES
DEPOSITO DE QUIMICOS: 220
GALONES
4WD-4WS (2WS-4WS INTER-
CAMBIABLES)

**solicita
tu demostración!**

PARA MAS INFORMACIÓN O PARA SOLICITAR UNA DEMOSTRACIÓN CONTÁCTANOS:
MARUYAMA U.S., INC.
CORREO ELECTRÓNICO: maruyama@maruyama-us.com
CONTACTO: (940) 383-7400